

Jabra Engage 65 世界で最も強力な 業務用ワイヤレスヘッドセット*

- 業界トップのワイヤレスパフォーマンス。顧客とのつながりをさらに強化。
- 明瞭でクリアな通話。顧客体験を強化。
- さらに長い通話時間、少ない中断。生産性の向上。



仕様



製品名		Engage 65 Mono	Engage 65 Convertible
オーディオ	スピーカーサイズ	Ø 28 x 3.9mm	13 x 3.65mm
	スピーカーの最大出力	<118 dB SPL(A)	<118 dB SPL(A)
	スピーカー周波数範囲	40Hz ~ 16kHz	40Hz ~ 16kHz
	スピーカー帯域幅音楽モード	40Hz ~ 16kHz	40Hz ~ 16kHz
	スピーカー帯域幅通話モード	150 ~ 6,800Hz	150 ~ 6,800Hz
	マイクのタイプ	デュアルマイク - ECM 指向性、アナログ MEMS システム	ECM 指向性マイク
	マイク周波数範囲	100Hz ~ 7.3KHz	100Hz ~ 7.3KHz
	認定	CE、CB、FCC、IC、NOM、NTC、EAC、PSB、ICASA、TELEC、SIRIM、ACMA、NZ Telepermit、UL Microsoft、Zoom 認定。その他主要なプラットフォームで動作します。	
簡単に使用	直感的な音声コントロール	通話の応答/終了 - 通話の拒否 - 音量コントロール	
	音声/ミュート	○	
	ビジーライト	マイクチップとヘッドセットに内蔵の赤のライトは通話中に点灯するか、忙しいときにユーザーが手動で点灯させて「応答不可」信号として使用 (Convertible モデルにはビジーライトはイヤークップのみに装備)。	
フィット & 快適性	ヘッドセットフォームファクタ	ヘッドバンド (ネックバンドはアクセサリ)	ヘッドバンド / イヤーフック (ネックバンドはアクセサリ)
	イヤーフック	該当なし	イヤーフック
	EarGel™	N/A	EarGel™ 4 個
	ネックバンド型	オプション	オプション
バッテリー	通話時間 (最高時間) ¹	13	9
	待受時間	52 (パワースタップ機能を使用すると向上)	32 (パワースタップ機能を使用すると向上)
	充電時間	90 分	75 分
	AC 電源	○	○
	消費電力	7.5V/650mA	7.5V/650mA
	30 分/60 分後のバッテリーステータス%	30 分後に 40%、60 分後に 80%。	30 分後に 40%、60 分後に 80%。
接続性	接続性	デスクホン & ソフトホン (PC)	デスクホン & ソフトホン (PC)
	接続 (ミニジャック、USB など)	Micro USB、ヘッドセット用 RJ-9、デスクホンオーディオ用 RJ-9、AUX 用 RJ-45	
	DECT デバイス	○	○
	NFC	×	×
	Bluetooth® 対応デバイス	×	×
	動作範囲 (最高)	150m	100m
	ヘッドセット帯域幅	ナローバンドおよびワイドバンド。音楽に最適化 (非通話時)	ナローバンドおよびワイドバンド。音楽に最適化 (非通話時)

仕様



製品名		Engage 65 Mono	Engage 65 Convertible
一般	ボックスの内容物	ヘッドセット、ベース、電源、USB ケーブル、デスクホンケーブル、マニュアル、クイックスタートガイド	ヘッドセット、イヤーフック、ヘッドバンド、ベース、電源、USB ケーブル、デスクホンケーブル、マニュアル、クイックスタートガイド、アクセサリーのイヤージェル
	パッケージサイズ (LxWxH)	本体ボックス: 147 x 190 x 93mm	本体ボックス: 145 x 190 x 93mm
	マスターカートンサイズ (LxWxH)	395 x 300 x 206mm	395 x 300 x 206mm
	メインユニットサイズ (W x D x H)	ベース: 93 x 90 x 106mm ヘッドセット: 147 x 32 x 169mm	ベース: 93 x 90 x 110mm ヘッドセット: 105 x 32 x 50mm
	重量 (メインの装着スタイルを含む)	ベース: 203g ヘッドセット: 56g	ベース: 203g ヘッドセット: 18g
	バッテリー付属	○/交換可能	○
	セキュリティ	DECT セキュリティステップ C & キー生成、ペイロードの暗号化、認証に FIPS 承認のアルゴリズムを使用	
	保証	北米: 1 年間保証 ヨーロッパ/APAC: 2 年間保証	北米: 1 年間保証 ヨーロッパ/APAC: 2 年間保証
	動作温度	-10°C ~ +55°C (結露なし)	-10°C ~ +55°C (結露なし)
	保管温度	-5°C ~ +45°C (結露なし)	-5°C ~ +45°C (結露なし)
	充電プラグサイズ	Ø 2.35mm	Ø 2.35mm

地域	SKU	説明	EAN	UPC
EMEA	9553-553-111	Jabra Engage 65 Mono	5706991019681	706487017257
	9555-553-111	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019728	706487017295
NA	9553-553-125	Jabra Engage 65 Mono	5706991019704	706487017271
	9555-553-125	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019742	706487017318
UK/HK/ SG/AU/NZ	9553-553-117	Jabra Engage 65 Mono	5706991019698	706487017264
	9555-553-117	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019735	706487017301
JP	9553-553-136	Jabra Engage 65 Mono	5706991019711	706487017288
	9555-553-136	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019759	706487017325
PH	9559-553-188	Jabra Engage 65 Stereo	5706991023510	